

產 品	組成與應用	產品特點	物 性	
			稀稠度 cps/170°C	軟化點 (°C)
765	TPR 化妝品組裝	1. 適用於各種塑膠(ABS,Acrylic,PS),發泡材(PU,EVA)及玻璃之黏著。 2. 化妝盒和鏡子之黏著佳。	1500 ~ 15000	80 ~ 135
769	TPR 化妝品組裝	1. 適用於塑膠組合黏著。 2. 化妝盒和鏡子之黏著佳。		
9136	TPR 化妝品組裝	1. 適用於塑膠組合黏著。 2. 化妝盒和鏡子之黏著佳。 3. 不易拉絲。		
630	TPE 化妝品組裝	1. 適用於塑膠組合黏著。 2. 化妝品瓶蓋之內外蓋黏著佳。 3. 產品組裝後扭力大。		
9130J	TPE 化妝品組裝	1. 適用於塑膠組合黏著。 2. 化妝品瓶蓋之內外蓋黏著。 3. 不易拉絲。		
9221	TPE 塑料組裝	1. 適用於塑膠與氧化鋁金屬組合黏著。 2. 酒瓶蓋與化妝品瓶蓋之內外蓋黏著。 3. 不易拉絲。		
3251A	EVA 家電組裝	適用於發泡 PS 與 ABS 有良好接著力。	1000 ~ 12000	80 ~ 100
5277	EVA 緩衝材組裝	適用於 EPE、不織布等多孔性材質有良好之接著力。		
5272	EVA 家俱組裝	1. 適用於紙材、織物之材質接著。 2. 床墊獨立筒線膠。	1700 ~ 3500	80 ~ 130
9151	TPE 家俱組裝	1. 適用於木頭、PU 泡棉、不織布、無紡布之接著。 2. 床墊泡棉貼合。 3. 開放時間長。		
9153	TPE 家俱組裝	1. 適用於 PP、PE、不織布、木板、PU 泡棉等之黏著。 2. 床墊泡棉貼合。 3. 抗張強度大。		
5013D	EVA 空氣過濾器組裝	應用於以不織布或玻璃纖維紙為濾芯材質的空氣淨化器中，做為固定褶疊浪型的線膠。	1000 ~ 17000	85 ~ 120
5013C	EVA 空氣過濾器組裝	應用於以不織布或玻璃纖維紙為濾芯材質的空氣淨化器中，做為固定褶疊浪型的線膠。		

5273	EVA 空氣過濾 器組裝	適用於泡棉、不織布等多孔性材質有良好之接 著力。可做為空氣過濾器之封邊。		
------	-----------------	---	--	--

※ 以上建議及規格僅供選膠參考，不做為出貨規格保證。

應用注意事項:

1. 熱熔膠機溫度的設定:依膠槽-管路-噴嘴的順序逐步提高 5°C，其設定是依材料及其上膠範圍而定。
(欲知更詳細內容請參考技術手冊或和我們業務人員連絡)
2. 定期清理熱熔膠機:噴嘴及每星期清理一次，膠槽和管路每三個月清理一次。
3. 每六個月檢查一次膠槽管路及噴嘴的溫度以確保加熱系統的準確度。
4. 不要與其它的熱熔膠或物質混合使用。

貯存方式:

1. 請避免放置在陽光直接曝曬之處。
2. 請避免放置於溫度高於 40°C 之處。
3. 請避免放置於濕氣重之處。
4. 請避免放置於靠近化學溶劑之處。

廢棄處理:

1. 本品不列屬美國環境保護局所訂之危險棄物管理法規 40CFR261 之內。
2. 廢棄物之處理方式可依各地區所訂之環保相關法規處理。